
Artikelnummer: 30.113.5x8.U Bedrukking mogelijk

BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 130 mm voor 40 glazen - max. glashoogte 103 mm - max. Ø 65 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 130 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 115 mm
Inhoud	24 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.113.5x8.U
Gewicht (kg)	1,86 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Bodem	Geperforeerd, versterkt
EAN	7,42491E+12
Maximale glashoogte	103
Maximale Ø glas	65
Pallet aantal	72

Eigenschappen

Afmetingen van het glas zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte en diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor 40 glazen of koppen, 600x400 mm groot en 130 mm hoog.

Geschikt voor reiniging, opslag en transport van glaswerk en servies met maximaal 103 mm glashoogte en 65 mm maximale diameter.

Kratindeling wordt bepaald door de inhoud; kies bij afwijkingen in glasgrootte een andere krat uit dezelfde serie.

Vakverdeling biedt 40 individuele plekken, voorkomt krassen en breuk tijdens reiniging, opslag en transport.

Grof geperforeerde zijwanden en bodem bieden gemakkelijke toegang tot spoelwater en reinigingsmiddelen, waardoor glaswerk na reiniging volledig schoon is.

Stapelbare glazenkratten, compatibel met andere Euronorm bakken zonder verlies van opslagruimte, kunnen op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets worden opgeslagen en vervoerd.

Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor 40 glazen of koppen. In formaat 600x400 mm met een hoogte van 130 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 103 mm en maximale Ø 65 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 103 mm of breder dan Ø 65 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag.

De glazenkrat met vakverdeling biedt 40 individuele plekken voor glazen en koppen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. Het spoelwater en het reinigingsmiddel vinden dankzij de grof geperforeerde zijwanden en bodem makkelijk toegang tot de inhoud van de krat. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat dan ook volledig schoon.

De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.

Geschikte accessoires


52.TR6040.4.K


2.800.510.312


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen


30.113.33.U


30.117.5x8.UO


30.115.5x8.U


30.113.4x6.U


30.113.3x5.U


30.113.3x4.U

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl