Artikelnummer: 30.122.3x4.UO | Bedrukking mogelijk

# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 224 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 196 mm - max. Ø 116 mm







## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 600 × 400 × 224 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 568 × 368 × 210 mm |
| Inhoud | 43.9 liter |
| Kleur | Grijs |
| Handgrepen | Open (4 stuks) |
| Zijwanden | Geperforeerd |
| Materiaal | HDPE |
| Artikelnummer | 30.122.3x4.UO |
| Gewicht (kg) | 2,56 kg |
| Temperatuurbestendigheid!! | -40°C tot +70°C |
| Bodem | Geperforeerd, versterkt (bodemuitvoering 15; zie "Opties") |
| EAN | 7,42491E+12 |
| Maximale glashoogte | 196 |
| Maximale Ø glas | 116 |
| Pallet aantal | 40 |

## Eigenschappen

- **Specifiek ontworpen voor 12 glazen met een maximale hoogte van 196 mm en maximale diameter van Ø 116 mm.**
- **Afmetingen van de krat zijn 600 mm in lengte, 400 mm in breedte en heeft een hoogte van 224 mm.**
- **Elk glas heeft een eigen compartiment om contact te vermijden, waardoor beschadiging tijdens opslag, transport en reiniging wordt voorkomen.**
- **De dubbele vakverdeling beschermt de meest kwetsbare delen van de glazen, met name de voet, voor optimale bescherming.**
- **Geschikt voor spoelen, opslaan en transporteren van glaswerk, waardoor volledige reiniging en bescherming van glazen wordt gegarandeerd.**
- **Het geperforeerde ontwerp van zijwanden en bodem zorgt voor een goede toegang van spoelwater en reinigingsmiddel, waardoor grondige reiniging mogelijk is.**
- **Euro norm formaat, waardoor het perfect te combineren is met andere gestandaardiseerde kratten en onderstellen.**
- **Stapelbaar zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.**
- **Voor verdere details of vragen, contacteer de productadviseur voor meer informatie.**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl

## Omschrijving

**Let op voordat je gaat bestellen!**
**De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.**

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen. Deze krat is geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 196 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas hoger dan 196 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie. De glazenkrat 600 x 400 mm is 224 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling wordt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.

## Geschikte accessoires


52.TR6040.4.K


2.800.510.312


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.E

## Alternatieve artikelen


30.122.5x8.UO


30.122.33.UO


30.122.4x6.UO


30.122.3x5.UO

**Transoplast**
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl