Artikelnummer: 30.122.3x5.UO Bedrukking mogelijk

BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 224 mm voor 15 glazen - max. glashoogte 196 mm - max. Ø 106 mm







Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 224 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 210 mm
Inhoud	43.9 liter
Kleur	Grijs
Handgrepen	Open (4 stuks)
Zijwanden	Geperforeerd
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	30.122.3x5.UO
Gewicht (kg)	2,64 kg
Temperatuurbestendigheid!!	-40°C tot +70°C
Bodem	Geperforeerd, versterkt (bodemuitvoering 15; zie "Opties")
EAN	7,42492E+12
Maximale glashoogte	196
Maximale Ø glas	106
Pallet aantal	40

Eigenschappen

- **Afmetingen: 600 x 400 mm met een hoogte van 224 mm.**
- **Ontworpen voor het opslaan, reinigen en transporteren van glazen.**
- **Geschikt voor 15 glazen.**
- **Maximale glashoogte: 196 mm.**
- **Maximale diameter: Ø 106 mm.**
- **Dubbele verdeling van 15 vakken om elk glas individueel te plaatsen en te beschermen.**
- **De voet van het glas, het meest kwetsbare deel, is optimaal beschermd tegen breuk door de vakverdeling.**
- **Glazen raken elkaar niet aan tijdens reiniging, opslag en transport dankzij de vakverdeling.**
- **De grof geperforeerde zijwanden en bodem zorgen ervoor dat spoelwater en reinigingsmiddelen gemakkelijk de inhoud bereiken.**
- **Stapelbaar volgens Euronorm en combineerbaar met andere bakken en kratten van dezelfde maatvoering.**
- **Kan zonder ruimteverlies worden opgeslagen en vervoerd op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.**

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!
De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Glazenkrat 600x400 mm met een hoogte van 224 mm voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies. Deze krat is geschikt voor glazen met een maximale glashoogte van 196 mm en maximale Ø 106 mm. Het formaat van het glas bepaalt welke glazenkrat het meest geschikt is. Is het glas hoger dan 196 mm of veel smaller dan Ø 106 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag. De glazenkrat is uitgevoerd met een dubbele verdeling van 15 vakken en biedt daarmee 15 individuele plekken voor glazen en koppen. Door de dubbele vakverdeling is het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd tegen breuk. Door de vakverdeling raken de glazen elkaar niet tijdens reiniging, opslag en transport. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Dit komt door de grof geperforeerde zijwanden en bodem van de krat. Hierdoor kan het spoelwater en het reinigingsmiddel de inhoud makkelijk bereiken. De Euronorm glazenkratten zijn stapelbaar en combineerbaar met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.

Geschikte accessoires


52.TR6040.4.K


2.800.510.312


52.TR6040.4.L


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.E

Alternatieve artikelen


30.122.5x8.UO


30.122.33.UO


30.122.4x6.UO


30.122.3x4.UO

Transoplast
+31(0)314 66 44 00
webshop@transoplast.nl
dev.transoplastshop.nl