

Artikelnummer: 30.122.33.UO

Bedrukking mogelijk



# BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 224 mm voor 33 glazen - max. glashoogte 196 mm - max. Ø 75 mm



## Product specificaties

Gewicht (kg)	2,64 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 224 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	48.9 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt (bodemitvoering 15; zie "Opties")
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424907742710
Maximale glashoogte	196
Maximale Ø glas	75
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 210 mm

## Eigenschappen

**Afmetingen:** De afmetingen van de krat zijn 600 x 400 mm, met een hoogte van 224 mm.

**Capaciteit:** Het biedt ruimte voor 33 glazen.

**Maximale glashoogte:** Geschikt voor glazen met een maximale hoogte van 196 mm.

**Maximale diameter:** Accepteert glazen met een maximale diameter van Ø 75 mm.

**Materiaal:** Gemaakt van plastic.

**Doel:** Ontworpen voor het reinigen, opslaan en vervoeren van glaswerk en servies.


**Bescherming:** Voorkomt krassen en breuk doordat glazen elkaar niet raken dankzij de vakverdeling.

**Ondersteuning:** Biedt ondersteuning aan glaswerk met voeten door een onder- en bovenzakverdeling.

**Reiniging:** Zorgt voor volledige reiniging van het glaswerk door grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor spoelwater en reinigingsmiddelen de inhoud gemakkelijk bereiken.

**Stapelbaarheid:** Kan gestapeld worden en gecombineerd met andere kratten en bakken met Euronorm maatvoering.

**Opslag en transport:** Kan zonder ruimteverlies worden opgeslagen en vervoerd op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.



Transoplast

+31(0)314 66 44 00

webshop@transoplast.nl

dev.transoplastshop.nl

# Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Plastic krat met vakverdeling voor 33 glazen. De glazenkrat is 600x400 mm en heeft een hoogte van 224 mm. De glazenkrat is geschikt voor reiniging, opslag en vervoer van glaswerk en servies met een maximale glashoogte van 169 mm en maximale Ø 75 mm. Het formaat en de indeling van de krat worden bepaald door de inhoud. Is het glas hoger dan 196 mm of breder dan Ø 75 mm, kies dan voor een andere glazenkrat in deze serie. Wij adviseren je graag. De glazenkrat met dubbele vakverdeling biedt 33 individuele plekken voor glazen. De glazen raken elkaar niet en zijn daardoor tijdens reiniging, opslag en transport optimaal beschermd tegen krassen en breuk. De glazenkrat heeft een onder- en bovenzakverdeling, waardoor glaswerk met een voet goed ondersteund wordt. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. De glazenkrat heeft namelijk grof geperforeerde zijwanden en bodem, waardoor het spoelwater en het reinigingsmiddel eenvoudig de inhoud van de krat kan bereiken. De glazenkratten zijn stapelbaar en perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met een Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies opgeslagen en vervoerd worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseur.



## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

