

Artikelnummer: 30.128.3x4.UO

Bedrukking mogelijk



BASIC glazenkrat - 600 x 400 x H 280 mm voor 12 glazen - max. glashoogte 255 mm - max. Ø 116 mm



Product specificaties

Gewicht (kg)	2,84 kg
Uitwendige maat (l x b x h)	600 x 400 x 280 mm
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Inhoud	57 liter
Kleur	Grijs
Materiaal	HDPE
Bodem	Geperforeerd, versterkt
Zijwanden	Geperforeerd
Handgrepen	Open (4 stuks)
EAN	7424905320385
Maximale glashoogte	255
Maximale Ø glas	116
Inwendige maat (l x b x h)	568 x 368 x 271 mm

Eigenschappen

Glasafmetingen zijn cruciaal bij het kiezen van de krat; meet de hoogte en diameter van het glas op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen met maximale hoogte van 255 mm en maximale Ø van 116 mm.

Keuze van de krat hangt af van het glasformaat; als het glas veel lager is dan 255 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, is deze krat niet geschikt.

Glazenkrat van 600 x 400 mm en 280 mm hoog met dubbele vakverdeling van 12 vakken; elk glas heeft zijn eigen ruimte.


Geen contact tussen glazen; optimale bescherming tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers.

Dubbele vakverdeling beschermt de voet van het glas; glaswerk is na reiniging volledig schoon dankzij grof geperforeerde zijwanden en bodem.

Stapelbare glazenkratten met Euronorm-formaat; passen perfect bij andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering.

Geschikt om gestapeld te worden zonder ruimteverlies op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets.

Voor meer informatie, neem contact op met onze productadviseurs.



Transoplast

+31(0)314 66 44 00

webshop@transoplast.nl

dev.transoplastshop.nl

Omschrijving

Let op voordat je gaat bestellen!

De afmetingen van het glas zijn bepalend bij de keuze voor de krat. Meet de hoogte van het glas en de diameter op het breedste punt.

Kunststof glazenkrat voor het spoelen, opslaan en vervoeren van 12 glazen. Deze krat is geschikt voor glaswerk met een maximale hoogte van 255 mm en maximale Ø 116 mm. Het formaat van het glas is van groot belang bij de keuze van de krat. Is het glas veel lager dan 255 mm of veel smaller dan Ø 116 mm, dan is deze krat niet geschikt. Bekijk dan onze andere glazenkratten in deze serie.

De glazenkrat 600 x 400 mm is 280 mm hoog en heeft een dubbele vakverdeling van 12 vakken. Dankzij deze vakverdeling heeft ieder glas een eigen unit. De glazen raken elkaar niet en worden daardoor optimaal beschermd tijdens opslag, transport en reiniging in vaatwassers. Door de dubbele vakverdeling wordt het meest kwetsbare deel van het glas, de voet, optimaal beschermd. Het glaswerk is na reiniging in de glazenkrat volledig schoon. Door de grof geperforeerde zijwanden en bodem heeft het spoelwater en het reinigingsmiddel namelijk een goede toegang tot het glaswerk. De glazenkratten hebben een Euronorm formaat en zijn daardoor perfect te combineren met andere bordenbakken en stapelkratten met Euronorm maatvoering. De glazenkratten kunnen bovendien zonder ruimteverlies gestapeld worden op genormde onderstellen, rolcontainers en pallets. Neem voor meer informatie contact op met onze productadviseurs.



Geschikte accessoires

