


Artikelnummer: 83332202

Bedrukking mogelijk



# Industriepallet - CR3-5 ECO - 1200 x 1000 mm (met randen en antislip stroken)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83332202
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	5 mm
Draagvermogen in stellingen	1000

## Eigenschappen

Uitgerust met 5 palletsledes, 3 overlangs en 2 overdwars - onderzijde klossen en palletsledes open (geribd).

Uitgevoerd in ECO materiaal: geschikt voor verpakte levensmiddelen.

Opstaande randen van de CR3-5 ECO voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

Antislip stroken van de CR3 voorkomen afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling.

CR3-5 met 5 palletsledes (3 overlangs, 2 overdwars), onderzijde klossen en palletsledes open (geribd).

CR3-5 ECO is extra sterk door schuine aanbinding van de palletsledes met de klossen.

Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt.

De CR3-5 ECO heeft een hoog draagvermogen, dat met behulp van versterkingsprofielen is te verhogen tot 1250 kg in palletstellingen: op aanvraag.

## Omschrijving

Industriepallet / blokpallet type CR3-5 ECO (1200 x 1000 x H 160 mm) in ECO-regranulaat. Uitgevoerd met 5 palletsledes (3 overlangs, 2 overdwers), onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (5 mm), met antislip stroken op het dek. Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg, dynamisch 1250 kg en in palletstellingen 1000 kg. Met optionele versterkingsprofielen in het dek kan het draagvermogen in palletstellingen zelfs verhoogd worden naar 1250 kg.

## Alternatieve artikelen

