

Artikelnummer: 87035341

Bedrukking mogelijk



# Industriepallet - TC3 - 1200 x 1000 mm (met randen)



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87035341
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1250

## Eigenschappen

TC-palletklossen zijn afgeschuind aan beide zijden.

De verbindingen van de palletklossen met de lopers en het palletoppervlak zijn extra versterkt. Hierdoor wordt breuk op deze gevoelige punten tot een minimum beperkt.

Het intelligente ontwerp van de palletklossen zorgt voor een betere grip van wikkelfolie en rekfolie.

Verhoogde randen rondom de TC3 voorkomen het afglijden van de lading en het onderling glijden van lege pallets.

De gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallet garandeert een hoge belastbaarheid en lange levensduur.

Het boven- en onderoppervlak van de pallet is volledig glad en ondoorboord, zonder externe ribstructuren.

Zeer hoge belastbaarheid die op aanvraag kan worden opgewaardeerd tot 1750 kg in palletstellingen met versterkende secties.

## Omschrijving

Geheel gesloten kunststof pallet in formaat 1200 x 1000 x H160 mm. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlans en opstaande randen rondom (7 mm) op het palletdek. Door de opstaande randen wordt afglijden van laadgoed en het glijden van lege pallets onderling voorkomen. De TC3 is vervaardigd uit levensmiddelengeslacht kunststof. De pallet is volledig glad en hygiënisch uitgevoerd en daardoor uitermate geschikt voor foodhandling. Zowel de onderzijde van de klossen als de palletsledes zijn glad en gesloten, zonder ribstructuren. Ook de boven- en onderzijde van het palletdek zijn geheel glad en gesloten, zonder externe ribstructuren. Hierdoor kan er geen vuil binnendringen. De sledes zijn uitgerust met versterkingsribben. De aanbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt. De pallet is eenvoudig te reinigen.



## Alternatieve artikelen

